



Specificationer Ledvance Spot Combo  
Fire Rated Adjust MS Plast Vit 7W  
840lm 60D - 860 Dagsljus | Utskärning  
80 - IP65 - Dimbar

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer               | 254996                                  |
| EAN                         | 4099854459948                           |
| Tillverkarkod               | 4099854459948                           |
| Varumärke                   | Ledvance                                |
| Tillverkarens namn          | SP CBO FPADJ V 7W MS827 DIM IP65 WTLEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                    |
| Livslängd (h)               | 50000                                   |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 80                          |
| Watt                    | 7W                          |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, dimbar                  |
| Färgkod                 | 860 Dagsljus                |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 6000 Dagsljus               |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 840lm                       |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 120            |
| Spridningsvinkel (grader) | 60             |
| Produkttyp                | LED Spotlights |

## Armaturl info

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Montering            | Infälld Montering |
| Skära ut (mm)        | 80                |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65              |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40        |
| Material             | Plast             |
| Armaturens färg      | Vit               |
| Nödbelysning         | Nej               |
| Effektfaktor         | >0.90             |
| Vippbar              | Nej               |
| Anslutning           | Plug-in 230V      |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Bredd (mm)    | 100 |
| Höjd (mm)     | 43  |
| Diameter (mm) | 100 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|