



Specificationer Sylvania LED  
Downlight Insaver Slim Aluminium Vit  
13W 1150lm 70D - 830 Varm Vit |  
Utskärning 175mm - IP44 - UGR <19 -  
Rörelsesensor

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer               | 255236                       |
| EAN                         | 5410288305189                |
| Tillverkarkod               | 30518                        |
| Varumärke                   | Sylvania                     |
| Tillverkarens namn          | INSV SL U19 IP44 175 830 PIR |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                         |
| Livslängd (h)               | 100000                       |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 1x18                        |
| Watt                    | 9.5W                        |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg             |
| Spridningsvinkel (grader) | 70                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 1150lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 121.1                  |
| Effektfaktor              | >0.90                  |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armatur info

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Montering            | Infälld Montering    |
| Skära ut (mm)        | 175                  |
| Kapslingsklass (IP)  | IP44                 |
| Slagtålighet (IK)    | IK07 - 2 Joule       |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40           |
| Material             | Aluminium            |
| Armaturens färg      | Vit                  |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt] |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 50  |
| Diameter (mm) | 195 |

## Sensorinformation

|               |             |
|---------------|-------------|
| Typ av sensor | Rörelsevakt |
|---------------|-------------|