



Specificationer Philips LED Panel  
TrueBlend 25.5W 2800lm - 840 Kallvit |  
120x30cm - UGR < 19 - Dali Dimbar - 3  
Timmar Nödbelysning

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 251921                                   |
| EAN                         | 8720169622036                            |
| Tillverkarkod               | 8720169622036                            |
| Varumärke                   | Philips                                  |
| Tillverkarens namn          | RC453B 28S/UE840MXO9010ELP3 L1200W300B30 |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                     |
| Livslängd (h)               | 50000                                    |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 36                          |
| Watt                    | 25.5W                       |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                    |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 2800lm                      |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 110               |
| Kapslingsklass (IP) | IP20              |
| Slagtålighet (IK)   | IK03 - 0.35 Joule |
| Anslutning          | Skruvlös plint    |
| Effektfaktor        | >0.90             |
| Produkttyp          | LED Paneler       |

## Armatur info

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montering            | Infälld Montering      |
| UGR - index          | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]      |
| Omgivningstemperatur | 0 to +25               |
| Nödbelysning         | 3 Timmar               |
| Armaturens färg      | Vit                    |
| Material             | Stål                   |
| Färg på hölje        | Vit                    |

## Måttskiss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| LED Panel storlek | 120x30cm |
| Längd (mm)        | 1200     |
| Bredd (mm)        | 300      |
| Höjd (mm)         | 75       |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|